

M9631 CS G2 / M9631 CM G2 **Linkově připojený terminál G2 – Smart / Easy+ CCP**



- ✓ Přenos hlasu a dat
- ✓ Zabezpečené digitální komunikace v trunkovém režimu
- ✓ Ergonomicky řešená instalace se stolním mikrofonom
- ✓ Kompaktní konfigurace až s 8 spoji v montážní skříni nebo 1 dálkový spoj
- ✓ Možnost připojení náhlavní akustické soupravy, popřípadě externího reproduktoru pro potřeby diskrétního nebo naopak prostorově zesíleného poslechu
- ✓ Možnost připojení datového terminálu s přístupem do databází

Vlastnosti

- ✓ Plně digitální
- ✓ Vysoká kvalita hlasu, šifrování hlasových i datových komunikací
- ✓ Pracuje v režimu přímého napojení na desku linkových terminálů na RSW (FR31LC) nebo linkovou základnovou stanicí LAG
- ✓ Přístup k veškerým funkcím sítě M9600
 - skupinové i individuální hovory, tísňové volání, statusy
 - datové přenosy, krátké datové zprávy, řízení uživatelských priorit
- ✓ Telefonní seznam, odesílání a přijímání SMS (pouze u V35)

Komponenty a rozhraní

M9631 CS G2; typ smart: 25-klávesový ovládací panel: alfanumerická klávesnice, funkční klávesy a tlačítko tísňového volání, plně podsvícení

NEBO

M9631 CM G2; typ easy+: 9-klávesový ovládací panel: funkční klávesy a tlačítko tísňového volání, plně podsvícení

- Třířádkový/šestnáctiznakový bitmapový DOT displej
- Podsvícení displeje a klávesnice
- Uzamykatelná klávesnice
- Adresář na uložení 100 čísel
- Funkce předávání a přesměrování hovorů












SMART CCP



vzdálený LCT G2

*osazený audio výstupem
k připojení lehké helmy
nebo externího reproduktoru*

Povinná zařízení (rozměry: v/š/h mm)

	Ovládací panel Smart: 48/172/51	nebo		Ovládací panel Easy+: 48/172/51
	Stolní držák: 80/208/45			Stolní podpěra: 15/210/48
	Stolní mikrofon: 250*/138/125			Kabel k propojení ovládacího panelu s LCT (2m, 7m nebo 15m)
	Linkově připojený terminál: 43/220/158			
	Vzdálený modul LCT: 45/290/183	nebo		Montážní skříň LCT: 291/538/450

Základní komponenty objednávané zvlášť

Terminálová souprava: Vzdálený G2 LCT (samostatný) nebo Rozhraní G2 LCT (skříň)

Rozhraní: Stolní terminálová souprava CCP a stolní mikrofon

Sada kabelů: Kabely G2 LCT – CCP (2 m, 7 m nebo 15 m)

Další komponenty objednávané zvlášť

- ✓ Dva externí reproduktory určené k připojení ke stolnímu mikrofonu
- ✓ Lehká helma určená k připojení ke stolnímu mikrofonu
- ✓ Datový kabel k propojení G2 LCT a CCP

Technické specifikace

Příslušné standardy:

TETRAPOL PAS

Displej: 3 řádky / 16 znaků
Podsvícený

Klávesnice: 25 nebo 9 kláves
v závislosti na typu

Provozní režim: Trunkový režim
Režim připojení na BS

Napájení: 220V/110V AC
50/60 Hz

Spotřeba (A):
Samostatný 2,9 A při 12 V DC
Skříň 3,5 A při 230 V

Typ přenosu: Poloduplexní
Podsvícená

Datové rozhraní: V24/V28 4,8 a 9,6 kb/s

Audio specifikace:
Vokodér: RP-CELP

Technologie: Plně digitální

Šifrování: Konec-konec

Specifikace odolnosti (standardy IEC)

Standard

Provozní teplota CEI 68-2

Teplota skladování CEI 68-2

Volný pád CEI 68-2

Odolnost

Suché teplo +50 °C/30% RV

Chlad 0°C

Vlhké teplo +40 °C/85% RV

Suché teplo +70 °C/30% RV

Chlad -25°C

Vlhké teplo cyklus: +25 °C/98% RV
+40 °C/90% RV

Výška = 1m nad betonovým
povrchem

Další standardy

Označení CE v souladu s Direktivou R&TTE 1999/5/CE

ETS 300 279 (standard EMC)

EN 60950 (standard el. bezpečnosti)

PRAMACOM PRAGUE spol. s r. o.

Na Pískách 36

160 00 Praha 6

Tel.: +420 220 561 622

Fax: +420 220 560 230

E-mail: pramacom@pramacom.cz

Web: www.pramacom.cz

EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS

La clé Saint Pierre

1 Boulevard Jean Moulin

CS 4000178996 ELANCOURT CEDEX

FRANCE

Tel.: +33 (0)1 61 38 50 00

www.eads.com